

## Appendice VI - Art. 231

### *(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)*

1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:

a) Prima faccia:

iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di  $350 \pm 10$  mm  $\times$   $250 \pm 10$  mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza  $140 \pm 5$  mm.

b) Seconda faccia:

questa faccia è costituita da un sos fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali.

L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di  $100 \pm 5$  mm  $\times$   $250 \pm 10$  mm, è costituita da caratteri maiuscoli di altezza  $80 \pm 5$  mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di  $250 \pm 5$  mm  $\times$   $250 \pm 10$  mm e sono:

croce rossa: colore rosso, altezza simbolo:  $200 \pm 5$  mm;

chiave inglese: colore nero, altezza simbolo:  $200 \pm 5$  mm;

distributore combustibile: colore nero, altezza simbolo:  $200 \pm 5$  mm.

2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, [completi in ogni loro parte,] devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta.

| Colore |   | Coordinate dei 4 punti delimitanti<br>la zona consentita nel diagramma<br>colorimetrico C.I.E. 1931 |       |       |       |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|        |   | 1                                                                                                   | 2     | 3     | 4     |
| bianco | x | 0,350                                                                                               | 0,300 | 0,285 | 0,335 |
|        | y | 0,360                                                                                               | 0,310 | 0,325 | 0,375 |
| giallo | x | 0,545                                                                                               | 0,487 | 0,427 | 0,465 |
|        | y | 0,454                                                                                               | 0,423 | 0,483 | 0,534 |

3. Le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.